

Link do produktu: <https://www.sklep-libra.pl/naklejki-odblaskowe-fluo-czerwone-trojkaty-3-szt-p-4052.html>

Naklejki odblaskowe FLUO czerwone trójkąty 3 szt.

Cena	9,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	90731
Kod EAN	5907710907313
Producent	Reflex

Opis produktu

Produkt wykonany z materiału firmy „ORACAL” Fluorescent Cal, wylewanej folii PCV o wysokiej jaskrawości. Służy do oznaczania wszelkich przedmiotów mających zwrócić na siebie uwagę. Szczególnie przydatna o zmierzchu, oraz w warunkach złej widoczności. Gładka powierzchnia folii łączy w sobie wysoką odporność na zarysowania, uderzenia, oraz wszelkie zabrudzenia. Bardzo mocny klej powoduje idealne przyleganie do powierzchni płaskich i sztywnych.

ZASTOSOWANIE

- oznakowanie samochodów uprzywilejowanych.
- oznakowanie samochodów, autobusów, przyczep, motocykli, rowerów, sprzętu budowlanego. - wózków dziecięcych, hulajnóg, chodzików, oraz wszelkich zabawek mobilnych.
- sprzętu sportowego, łodzi, kasków, toreb, plecaków i elementów garderoby.
- domów, drzew, ogrodzeń, bram wjazdowych, słupków, oraz całej infrastruktury drogowej,
- wszelkich rzeczy i obiektów słabo widocznych nocą i trudnych warunkach atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

- Klej - Poliakrylan permanentny - na bazie rozpuszczalnika.
- Materiał kryjący - jednostronnie powlekany silikonem papier, 137g/m2.
- Grubość - 110 mikronów (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej).
- Trwałość kształtu - (FINAT Tm14) - naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia kierunku poprzecznym i kierunku wzdłużnym
- Odporność na wodę (DIN 50021) - naklejona na aluminium po 100h/23°C nie wykazuje zmian.
- Odporność na temperaturę - naklejona na aluminium -40°C do +105°C, w krótkim czasie, maks. 24h, w temp. +100°C nie wykazuje zmian
- Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna) - 16N/25mm.
- Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527) - wzdłużne; min. 13MPa, poprzeczne; min. 13 MPA.
- Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527) - wzdłużne; min 100%, poprzeczne; min. 100%
- Zalecana temperatura naklejania - powyżej 8°C.
- Trwałość folii po naklejeniu - 1 rok (w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego, przy właściwie wykonanej aplikacji).

APLIKACJA

1. Powierzchnia pod naklejkę powinna być sucha, oczyszczona z kurzu, smarów, oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się produktu.
2. Przed naklejeniem należy sprawdzić, czy pomiędzy folią a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.
3. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje się wyłącznie do aplikacji „na sucho”.

Ilość sztuk w opakowaniu: 3 szt.

Wymiary: 70 x 88 mm
Masa opakowania: 9 g