


Link do produktu: <https://www.sklep-libra.pl/naklejki-odblaskowe-niebieskie-prostokaty-3-szt-pl-p-4060.html>



Naklejki odblaskowe niebieskie prostokąty 3 szt. PL

Cena	10,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	90714
Kod EAN	5907710907146
Producent	Reflex

Opis produktu

Produkt wykonany z odblaskowej folii samoprzylepnej firmy „ORALITE” High Intensity Grade II generacji. Spełnia najwyższe wymagania w kwestii odblaskowości i trwałości. Dane dotyczące odblaskowości i kolorów w świetle dziennym są zgodne z Normą Europejską DIN EN 12899-1 i odpowiadają między-narodowym specyfikacjom dotyczącym odblaskowości materiałów tej klasy. Folia posiada europejski certyfikat zgodności CE, oraz znak wodny. Posiada w swej strukturze system kulek szklanych, zatopionych w transparentnej masie plastycznej. Gładka i twarda powierzchnia zewnętrzna zapewnia odporność folii na wszelkie zabrudzenia, zarysowania i uderzenia. Charakteryzuje się doskonałą widocznością po zmroku i w warunkach niskiej widoczności.

ZASTOSOWANIE

- oznakowanie samochodów, przyczep, motocykli, rowerów, sprzętu budowlanego.
- wózków dziecięcych, hulajnóg, chodzików, oraz wszelkich zabawek mobilnych.
- sprzętu sportowego, łodzi, kasków, toreb, plecaków i elementów garderoby.
- domów, drzew, ogrodzeń, bram wjazdowych, słupków, oraz całej infrastruktury drogowej.
- wszelkich rzeczy i obiektów słabo widocznych nocą i trudnych warunkach atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

1. Warstwa zewnętrzna - folia akrylowa.
2. Klej - Poliakrylan permanentny na bazie rozpuszczalnika.
3. Materiał kryjący - folia polipropylenowa, silikonowana jednostronnie, grubość 75 mikronów.
4. Grubość - 210 mikronów (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej).
5. Odporność na wodę (DIN50021) - naklejona na aluminium po 100h/23°C nie wykazuje zmian.
6. Odporność na temperaturę - naklejona na aluminium -56°C do +82°C. nie wykazuje zmian.
7. Odporność na rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne - przy właściwej aplikacji odporna na większość olejów, smarów, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów i zasad oraz soli.
8. Odporność na środki czyszczące - naklejona na aluminium, zanurzona przez 8 godzin w roztworze myjącym (0,5% domowe środki czystości) w temp. pokojowej i 65°C - nie wykazuje zmian.
9. Siła sklejania (FINAT - metoda testu I, po 24 h, stal nierdzewna); 15N/25mm.
10. Zalecana temperatura aplikacji - powyżej +10°C.
11. Trwałość po naklejeniu - 10 lat (w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego - przy właściwej aplikacji).

APLIKACJA

1. Powierzchnia pod naklejkę powinna być sucha, oczyszczona z kurzu, smarów, oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się produktu.
2. Przed naklejeniem należy sprawdzić, czy pomiędzy folią a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.
3. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje się wyłącznie do aplikacji „na sucho”.

Ilość sztuk w opakowaniu: 3 szt.
Wymiary: 50 x 85 mm
Masa opakowania: 10 g