
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:19

Link do produktu: https://www.sklep-libra.pl/naklejki-odblaskowe-zielone-prostokaty-3-szt-pl-p-4066.html



Naklejki odblaskowe zielone prostokąty 3 szt. PL

Cena	**10,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**90708**
Kod EAN	**5907710907085**
Producent	**Reflex**

Opis produktu

Produkt wykonany z odblaskowej folii samoprzylepnej firmy „ORALITE” High Intensity Grade II generacji. Spełnia najwyższe wymagania w kwestii odblaskowości i trwałości. Dane dotyczące odblaskowości i kolorów w świetle dziennym są zgodne z Normą Europejską DIN EN 12899-1 i odpowiadają miedzy-
narodowym specyfikacjom dotyczącym odblaskowości materiałów tej klasy. Folia posiada europejski certyfikat zgodności CE, oraz znak wodny. Posiada w swej strukturze system kulek szklanych, zatopionych w transparentnej masie plastycznej. Gładka i twarda powierzchnia zewnętrzna zapewnia odporność folii na wszelkie zabrudzenia, zarysowania i uderzenia. Charakteryzuje się doskonałą widocznością po zmroku i w warunkach niskiej widoczności.

ZASTOSOWANIE
– oznakowanie samochodów, przyczep, motocykli, rowerów, sprzętu budowlanego.
– wózków dziecięcych, hulajnóg, chodzików, oraz wszelkich zabawek mobilnych.
– sprzętu sportowego, łodzi, kasków, toreb, plecaków i elementów garderoby.
– domów, drzew, ogrodzeń, bram wjazdowych, słupków, oraz całej infrastruktury drogowej.
– wszelkich rzeczy i obiektów słabo widocznych nocą i trudnych warunkach atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE
1. Warstwa zewnętrzna – folia akrylowa.
2. Klej – Poliakrylan permanentny na bazie rozpuszczalnika.
3. Materiał kryjący – folia polipropylenowa, silikonowana jednostronnie, grubość 75 mikronów.
4. Grubość – 210 mikronów (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej.
5. Odporność na wodę (DIN50021) – naklejona na aluminium po 100h/23°C nie wykazuje zmian.
6. Odporność na temperaturę – naklejona na aluminium -56°C do +82°C. nie wykazuje zmian.
7. Odporność na rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne – przy właściwej aplikacji odporna na większość olei, smarów, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów i zasad oraz soli.
8. Odporność na środki czyszczące – naklejona na aluminium, zanurzona przez 8 godzin w roztworze myjącym (0,5% domowe środki czystości) w temp. pokojowej i 65°C – nie wykazuje zmian.
9. Siła sklejania (FINAT – metoda testu I, po 24 h, stal nierdzewna); 15N/25mm.
10. Zalecana temperatura aplikacji – powyżej +10°C.
11. Trwałość po naklejeniu – 10 lat (w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego – przy właściwej aplikacji.

APLIKACJA
1. Powierzchnia pod naklejkę powinna być sucha, oczyszczona z kurzu. smarów, oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się produktu.
2. Przed naklejeniem należy sprawdzić, czy pomiędzy folią a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.
3. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje się wyłącznie do aplikacji „na sucho”.

Ilość sztuk w opakowaniu: 3 szt.
Wymiary: 50 x 85 mm
Masa opakowania: 10 g