

Link do produktu: <https://www.sklep-libra.pl/naklejki-odblaskowe-zolte-kola-3-szt-standard-p-4083.html>



Naklejki odblaskowe żółte koła 3 szt. STANDARD

Cena	6,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	90718
Kod EAN	5907710907184
Producent	Reflex

Opis produktu

Produkt wykonany z folii „ORALITE” serii COMMERCIAL GRADE, o wysokim stopniu odblaskowości, doskonale widoczny o zmroku, oraz w warunkach złej widoczności. Dane dotyczące odblaskowości i kolorów w świetle dziennym są zgodne z Europejską Normą DIN EN 12899-1 i odpowiadają międzynarodowym specyfikacjom dotyczącym odblaskowości materiałów tej klasy. System odblaskowości to katadioptryczne szklane kulki, osadzone w transparentnej warstwie masy plastycznej(klasa Rai, typ A). Gładka powierzchnia folii łączy w sobie wysoką odporność na zarysowania, oraz wszelkie zabrudzenia. Bardzo mocny klej powoduje idealne przyleganie do powierzchni płaskich i sztywnych.

ZASTOSOWANIE

- oznakowanie samochodów, przyczep, motocykli, rowerów, sprzętu budowlanego - wózków dziecięcych, hulajnóg, chodzików, oraz wszelkich zabawek mobilnych, - sprzętu sportowego, łodzi, kasków, toreb, plecaków i elementów garderoby,
- domów, drzew, ogrodzeń, bram wjazdowych, słupków, oraz całej infrastruktury drogowej,
- wszelkich rzeczy i obiektów słabo widocznych nocą i trudnych warunkach atmosferycznych

DANE TECHNICZNE

1. Warstwa zewnętrzna - żywica alkidowa.
2. Klej - Poliakrylan permanentny - na bazie rozpuszczalnika.
3. Materiał kryjący - Powlekany polietylenem papier silikonowany, 145g/m2.
4. Grubość - 95 mikronów (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej).
5. Odporność na wodę(DIN 50021) - naklejona na aluminium po 100 h/23°C nie wykazuje zmian.
6. Odporność na temperaturę - naklejona na aluminium -50°C do + 82°C nie wykazuje zmian. 7 Odporność na rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne - przy właściwej aplikacji odporna na większość olei, smarów, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów i zasad oraz soli.
8. Odporność na środki czyszczące - naklejona na aluminium, zanurzona przez 8 godzin w roztworze myjącym(0,5% domowe środki czystości), w temp. pokojowej i 65°C, - nie wykazuje zmian.
9. Siła sklejana (FINAT- metoda testu I, i po 24 godzinach, stal nierdzewna) - 15N/25mm.
10. Zalecana temperatura aplikacji - powyżej 10°C.
11. Trwałość folii po naklejeniu - 5 lat (w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego przy właściwie wykonanej aplikacji

APLIKACJA

1. Powierzchnia pod naklejkę powinna być sucha, oczyszczona z kurzu, smarów, oraz innych zanieczyszczeń które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się produktu.
2. Przed naklejeniem należy sprawdzić, czy pomiędzy folią a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.
3. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje się wyłącznie do aplikacji „na sucho”.

Ilość sztuk w opakowaniu: 3 szt.
Wymiary: 80 x 80 mm
Masa opakowania: 12 g